

**GET-Leistungsbescheinigung  
auf Grundlage der  
Gütesicherung Kanalguss,  
RAL-GZ 692**

Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V.  
Geschäftsstelle  
Wilhelmstr. 59  
65582 Diez a. d. Lahn

**Antragsteller / Hersteller**

ACO Passavant Guss GmbH, Scheidertalstraße 3, 65326 Aarbergen

**Leistungsbescheinigungs-Nummer:**

**GET\_LB\_692\_1172\_ACO**

**Gültig für**

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf  
AGUSS Vertrieb GmbH, Scheidertalstraße 3, 65326 Aarbergen  
ACO Passavant Guss GmbH, Scheidertalstraße 3, 65326 Aarbergen

**Gegenstand der Leistungsbescheinigung:**

Schachtabdeckungen mit rundem Einstieg, Sicherung der Deckel durch eine Sicherungsvorrichtung (z.B. Arretierung), mit definierter Lageveränderung beim Auszugstest  
Klasse F900

- a. EN124-2 – F900 – 2/2 – F – RP, Nennweiten 500-630mm (Guss-Deckel mit erhabenem Muster)
- b. EN124-2 – F900 – 2/2 – F – CR, Nennweiten 500-630mm (Beton-Guss-Deckel)

Der oben genannte Gegenstand der Leistungsbescheinigung hat die Prüfungen gemäß der Gütesicherung Kanalguss, **RAL-GZ 692** und den folgenden Anforderungen bestanden:

- **DIN EN124-2:2015**
- **DIN EN124:1994**
- **DIN 1229**

Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. bescheinigt die Durchführung der

- Erstinspektion des Herstellwerks
  - laufenden Überwachung, Bewertung und Evaluierung der Produktion
  - Typprüfung und laufenden Produktprüfung
- jeweils durch eine **unabhängige Zertifizierungsstelle**.



Die Voraussetzungen für die Erteilung des Gütezeichens Kanalguss sind erfüllt.  
Die GET-Leistungsbescheinigung wird erteilt.

Diez, den 31.10.2019

Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e. V.



(Für den Vorstand)



(Geschäftsführung)

Diese Leistungsbescheinigung umfasst 2 Seiten.

Produkteigenschaften gemäß den aufgeführten technischen Spezifikationen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	RAL-GZ692	EN124-2 2015	EN124 1994	DIN 1229
Sicherung von Deckeln und Rosten im Rahmen					
- Durch flächenbezogene Masse	nicht zutreffend				
- Durch eine Sicherungseinrichtung	≤25mm /1300N	X	X	X	
Verhalten der dämpfenden Einlage <sup>(X1)</sup>	bestanden	X			
Prüfungen zur Produktbewährung in der Praxis	bestanden	X			
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel a) Betonoberfläche	nicht zutreffend				
Betonanforderungen gemäß C35/45, Expositionsklassen XC4, XD2 und XF4 nach DIN EN 206-1:2001-07 und DIN 1045-2:2008-08 a) Betonoberfläche	nicht zutreffend				
Standardisierte Schmutzfängeraufnahmen für Schachtabdeckungen ØLW600 bis Ø LW 620 bzw. Aufsätze Nennmaß 300x500 und 500x500 <sup>(X2)</sup>	bestanden	X			
Leistungsbescheinigung vorhanden	bestanden	X			
Schrauben zur Sicherung für Deckel/Rost im Rahmen: Klasse A15-B125 min. M12 Klasse D400-F900 min. M16	nicht zutreffend				
Schrauben zur Sicherung für Deckel/Rost im Rahmen korrosionsbeständig, min. 1.4301	nicht zutreffend				
Fremdüberwachung 2x pro Jahr mit Produktprüfung	bestanden	X		X	
Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001	erfüllt	X			
Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001	erfüllt	X			
Brandverhalten	A1	X	X		
<b>Tragfähigkeit, als:</b>					
— Rahmenauflage	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	X	X	X	
— Tragfähigkeit	900 kN	X	X	X	
— bleibende Verformung	≤ 1,0 mm	X	X	X	
<b>Kindersicherheit</b>	bestanden	X	X		
<b>Griffigkeit</b> a) Betonoberfläche b) erhabenes Muster	bestanden	X	X	X	
<b>Dauerhaftigkeit der Tragfähigkeit, gegen:</b>					
— mechanisches Versagen	bestanden	X	X		
<b>Dauerhaftigkeit der Sicherung, gegen:</b>					
— unbeabsichtigtes Anheben	bestanden	X	X		
<b>Dauerhaftigkeit der Griffigkeit, gegen:</b>					
— Griffigkeitsverlust	bestanden	X	X		
<b>Dauerhaftigkeit der Wirksamkeit der Kindersicherheit</b>	bestanden	X	X		
<b>Gefährliche Stoffe</b>	bestanden	X			

<sup>X1</sup> = nicht zutreffend Abscheiderabdeckungen und Schachtabdeckungen mit Verschlussvorrichtung

<sup>X2</sup> = sofern vorhanden